

VM 5

GSM-Gateway / TWG mit analoger Telefonleitungsüberwachung und automatischer GSM-Umschaltung bei Telefonleitungsstörung (Platine)



- Einfache Parametereinstellung auf der SIM-Karte über Mobiltelefon
- Integriertes Dual-Band GSM-Modul
- 4 Meldelinien für SMS
 - Aktivierung über potenzialfreie Ruhe- oder Arbeitskontakte
- 4 Steuerausgänge, einstellbare Funktion (Dauerausgang, Impulsausgang)
- 10 Rufnummern mit freier Zuordnung zu den Meldelinien
- Anzahl der Anrufversuche und Routineruf programmierbar
- Integrierte Status-Anzeigen
- Fernabfrage, Fernschalten, Fernprogrammierung
- a/b-Schnittstelle für AWAG/AWUG oder Telefonapparat
- Abfrage und Änderung der Eingänge bzw. Ausgänge per SMS bzw. DTMF
- Einsetzbar für alle Netzanbieter mit deaktivierter PIN-Abfrage der SIM-Karte

Technische Daten:

Betriebsnennspannung	12 V DC
Nennstromaufnahme (GSM-Modul in Ruhe)	50 mA
Nennstromaufnahme (GSM-Modul in Betrieb)	250 mA
Dual-Band GSM Modul	900 / 1800 MHz
Anzahl der Eingänge	4
Anzahl der Ausgänge	4
Platinenmaße	105 x 76 mm
Betriebstemperaturbereich	-20°C bis +55°C
Metallgehäuse IP30 (als Zubehör lieferbar)	108 x 165 x 56 mm (B x H x T)

Art Nr. 369030