

Datenblatt



9 V Rauch-Hitze-Melder

FlammEx Typ 43

Art.Nr: RA43100004308
Bestell-Nr: RA4308
VE: 12 Stk., 48 Stk., 480 Stk.



Doppelte Sicherheit (Multisensor)

Optischer Rauchmelder mit zusätzlichem
Thermo-Maximalsensor (Hitzesensor 60 °C)

Stummschaltung

Per Knopfdruck kann der Rauchmelder ca.
10 Min. stummgeschaltet werden.

Einsatz: Küche, Werkstatt, Gewerbe (überall wo zwischendurch Rauch oder Dampf anfällt
und Sie vor Ort anwesend sind)

FlammEx fotooptischer 9 V Rauch-Hitze-Melder

Inkl. 9 V Alkaline Blockbatterie

- **VdS zertifiziert** / Anerkennungs- Nr.200055
geprüft nach ERG / GS, prEN / ISO 12239, CE
- Entspricht der neuen Anwendungsnorm **DIN 14676**
- Vernetzbarkeit mit **30 weiteren Meldern**
- Vernetzbar mit **sämtlichen** anderen, vernetzbaren **FlammEx Produkten**
- Einsatz und Verwendung mit **FlammEx Funk-System** möglich
- **Geschützte Rauchkammer** (Insekten-/Staubgitter, keine Fehlalarme)
- **Stummschaltung** per Knopfdruck
- **Doppelte Sicherheit** durch zusätzl. Hitzesensor
- **lautstarker** Alarmgeber 85 dB-A
- Einsatz im **Temperaturbereich** von **0 – 50°C**
- **Testknopf** zur Überprüfung der Batterie,
der Elektronik und der Rauchkammer (echter Rauchkammertest)
- Batterie – **Entnahmesicherung**
- Batterie – **Wechsel Signal** (Entladewarnung mind. 30 Tage)
- **einfache Montage** Montageplatte / Bajonett – Verschluss
- **minimaler Unterhalt** (Reinigung 1 x jährlich)
- **kompakte Abmessungen**
Höhe nur ca. 4 cm Durchmesser ca. 11 cm
- **Halogenfreier Kunststoff** (keine Umweltbelastung)
- **5 Jahre Garantie**